

JUNIOR E



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	IP65
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Optische Daten:



Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	>80
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Anschluss:	Durchverdrahtung



JUNIOR ist ein Außenpoller und eine moderne Beleuchtungslösung für urbane Räume. Seine minimalistische Form verbindet Eleganz und Funktionalität, während der kompakte Kopf sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Die optischen Elemente sind geschickt verborgen, wodurch ein subtiler, stimmungsvoller Lichteffekt entsteht. Der PMMA-Diffusor sorgt für gleichmäßige Lichtstreuung und verbessert den visuellen Komfort.

Der Poller JUNIOR ist in Höhenvarianten von 800 und 1000mm erhältlich. Der Lichtverteilungswinkel beträgt volle 360°. Zusätzlich ist das Modell JUNIOR E mit einer zusätzlichen Steckdose erhältlich, die Funktionalität und Anpassung an unterschiedliche Nutzeranforderungen erhöht. Beide Varianten werden in den Farbtemperaturen 2700K, 3000K und 4000K angeboten und ermöglichen die Anpassung des Lichts an die Atmosphäre des jeweiligen Raumes. Ideal für unterschiedliche öffentliche und private Bereiche wie Parks, Plätze, Wohnanlagen, Fußgängerzonen, Promenaden und Parkplätze.

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht
9496.82EC	467lm	7W	75lm/W	2700K	6,5kg
9496.83EC	497lm	7W	75lm/W	3000K	6,5kg
9496.84EC	528lm	7W	75lm/W	4000K	6,5kg
9497.82EC	933lm	12W	88lm/W	2700K	6,5kg
9497.83EC	993lm	12W	88lm/W	3000K	6,5kg
9497.84EC	1056lm	12W	88lm/W	4000K	6,5kg
9498.82EC	1230lm	19W	73lm/W	2700K	6,5kg
9498.83EC	1309lm	19W	73lm/W	3000K	6,5kg
9498.84EC	1392lm	19W	73lm/W	4000K	6,5kg