

Master E

Master E to słup odgradzający do architektury drobnej, wyposażony w dodatkowe przyłącza dostarczające zasilanie dla urządzeń elektrycznych. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, Master E nie tylko spełnia funkcję słupa przyłączeniowego, ale także stanowi estetyczny element krajobrazu miejskiego. Wprowadzając ten słup do swojego projektu zyskujesz nowoczesny element architektury miejskiej, który integruje się z otoczeniem, nadając mu nowoczesny i atrakcyjny charakter.

Master Blaster, rodzina zewnętrznych słupków oświetleniowych łączących w sobie elegancję, prostotę i funkcjonalność. Korpus oprawy wykonany z aluminium. Klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK10, klasa ochronności I. Dla zachowania jednolitego wzornictwa ta sama głowica oprawy, wyposażona w zintegrowany układ optyczny, wykorzystana została w słupkach o różnych wysokościach. Emisja światła bezpośrednia. Dostępny rozsył światła: asymetryczny. Oprawy doskonale sprawdzą się do iluminacji alejek, ścieżek rowerowych, placów, parków i ogrodów.

IP54

IK08



general data

luminaire body	aluminum
mounting type	ground foundation
ingress protection IP	54
impact protection IK	08

electrical data

nominal voltage	400V AC (L1, L2, L3, N, PE)
nominal frequency	50-60Hz
protection class	I
connection	connector / directly to switchboard
wiring	through

dane ogólne


korpus oprawy	aluminium
typ montażu	podstawa montażowa
klasa szczelności IP	54
odporność na uderzenia IK	08

dane elektryczne

napięcie znamionowe	400V AC (L1, L2, L3, N, PE)
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
podłączenie głowicy / rozdzielnic	złącze / bezpośrednio do rozdzielnic
okablowanie głowicy / rozdzielnic	przelotowe



Ø 200



H = 800, 1000





■ **switchboard 2x16A 230V + 1x16A 400V**

included 2xMCB 16A 1p-B
1xRCD 40A /4/0.03A (TYP A 25AT)

■ **rozdzielnica 2x16A 230V + 1x16A 400V**

zawiera 2xMCB 16A 1p-B
1xRCD 40A /4/0.03A (TYP A 25AT)

accessories | akcesoria



90.16.09
ground foundation type B
podstawa montażowa typ B

C - finishes | wykończenia



03
white
biały



06
grey
szary



70
anthracite
antracyt



05
black
czarny

code kod	height wysokość	weight waga	box karton
9342.8C	800mm	9,0kg	210x210x820mm
9342.1C	1000mm	11,0kg	210x210x1020mm

Master E

Master E to słup odgradzający do architektury drobnej, wyposażony w dodatkowe przyłącza dostarczające zasilanie dla urządzeń elektrycznych. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, Master E nie tylko spełnia funkcję słupa przyłączeniowego, ale także stanowi estetyczny element krajobrazu miejskiego. Wprowadzając ten słup do swojego projektu zyskujesz nowoczesny element architektury miejskiej, który integruje się z otoczeniem, nadając mu nowoczesny i atrakcyjny charakter.

Master Blaster, rodzina zewnętrznych słupków oświetleniowych łączących w sobie elegancję, prostotę i funkcjonalność. Korpus oprawy wykonany z aluminium. Klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK10, klasa ochronności I. Dla zachowania jednolitego wzornictwa ta sama głowica oprawy, wyposażona w zintegrowany układ optyczny, wykorzystana została w słupkach o różnych wysokościach. Emisja światła bezpośrednia. Dostępny rozsył światła: asymetryczny. Oprawy doskonale sprawdzają się do iluminacji alejek, ścieżek rowerowych, placów, parków i ogrodów.

IP54

IK08



general data

luminaire body	aluminum
mounting type	ground foundation
ingress protection IP	54
impact protection IK	08

electrical data

nominal voltage	220 -240V AC
nominal frequency	50-60Hz
protection class	I
connection	connector / directly to switchboard
wiring	through

dane ogólne


korpus oprawy	aluminium
typ montażu	podstawa montażowa
klasa szczelności IP	54
odporność na uderzenia IK	08

dane elektryczne

napiecie znamionowe	220 -240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
podłączenie głowicy / rozdzielnic	złącze / bezpośrednio do rozdzielnic
okablowanie głowicy / rozdzielnic	przelotowe



Ø 200



H = 800, 1000





switchboard 3x16A 230V	
included	1xRCD 40A /4/0.03A (TYP A 25AT)
rozdzielnica 3x16A 230V	
zawiera	1xRCD 40A /4/0.03A (TYP A 25AT)

accessories | akcesoria



90.16.09
ground foundation type B
podstawa montażowa typ B

C - finishes | wykończenia

03 06 70 05 white biały grey szary anthracite antracyt black czarny				code kod	height wysokość	weight waga	box karton
				9330.8C	800mm	9,0kg	210x210x820mm
				9330.1C	1000mm	11,0kg	210x210x1020mm