

MP6


Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckenaufbau
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	160W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Leitung Anschluss:	1,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (Auf Anfrage: 2200K)

Die Leuchte MP ist eine hervorragende Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und urbaner Details. Dank breiter Optik und Lichtsteuerung können individuelle Lichtszenen geschaffen werden, abgestimmt auf konkrete Anforderungen und die Atmosphäre der Umgebung. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte extremen Witterungsbedingungen standhält und auch bei schwierigen Wetterverhältnissen zuverlässig funktioniert. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Optik

10 – 10°


30 – 30°

60 – 60°

90 – 90°

51 – 10x50° horizontal

52 – 10x50° vertical



W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
94 26.02 ELC W	20621lm	160W	129lm/W	2700K	>80
94 26.03 ELC W	21480lm	160W	134lm/W	3000K	>80
94 26.04 ELC W	22375lm	160W	140lm/W	4000K	>80
94 26.11 ELC W	19264lm	160W	120lm/W	2200K	>70
94 26.12 ELC W	21368lm	160W	134lm/W	2700K	>70
94 26.13 ELC W	23740lm	160W	148lm/W	3000K	>70
94 26.14 ELC W	25664lm	160W	160lm/W	4000K	>70