

NRF



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckenaufbau
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -25° do +40°
Lebensdauer L80B10:	50 000h
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	8W, 15W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Durchgangsklemme
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus
Netzteil:	integriert

Optische Daten:

Optik:	opaler Diffusor
Material:	Glas
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



NRF ist eine Außenleuchte zur direkten Deckenmontage. Schutzart IP65. Sie ermöglicht die Beleuchtung außenliegender Verkehrswege, Gebäudefassaden, Balkone oder Tunnel.

Elektronik

0 - Ein/Aus

C - Farbe

Abstrahlwinkel:
120°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9288.030C	399lm	8W	3000K	≥80	0,9kg	200x200x200mm
9288.040C	416lm	8W	4000K	≥80	0,9kg	200x200x200mm
9289.030C	786lm	15W	3000K	≥80	0,9	200x200x200mm
9289.040C	819lm	15W	4000K	≥80	0,9kg	200x200x200mm