


PDN 140



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckenaufbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 9W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 17W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	9W, 17W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 9W, 17W:	1165 lm, 2331 lm,
Lichtausbeute światła z Leuchte 9W, 17W:	131 lm/W
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K (Auf Anfrage: 6500K)
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)




Farbtoleranz
SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

Die Außenleuchte PDN wird direkt an der Decke montiert. Sie ermöglicht die Beleuchtung von außenliegenden Verkehrswegen oder Gebäudefassaden. Die in die Leuchte integrierte Optik erlaubt die Anpassung des Lichteinfallswinkels von eng bis breit an die Anforderungen des Nutzers.

L - Abstrahlwinkel 10 - 10
° 20 - 20 ° 30 - 30 ° 40 -
40 ° 60 - 60 ° 41 - 10 °x
45 ° 8 - 8 ° wall-washing
45 - 45 ° wall-washing 02
- asymmetrisch 03-
Straße



C - Farbe

E - Elektronik

O - Ein/Aus
D - DALI

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9151.02ELC	1019lm	9W	2700K	≥80	2,7 kg	Ø140 H=140mm	200x200x200mm
9151.03ELC	1095lm	9W	3000K	≥80	2,7 kg	Ø140 H=140mm	200x200x200mm
9151.04 ELC	1165lm	9W	4000K	≥80	2,7 kg	Ø140 H=140mm	200x200x200mm
9152.02ELC	2028lm	17W	2700K	≥80	2,7 kg	Ø140 H=140mm	200x200x200mm
9152.03ELC	2191lm	17W	3000K	≥80	2,7 kg	Ø140 H=140mm	200x200x200mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9152.04 ELC	2331lm	17 W	4 000K	≥80	2,7 kg	Ø140 H=140 mm	200x200x200 mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.04

