


PDN 200



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckenaufbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 25W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 47W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K (Auf Anfrage: 6500K)

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Anschluss:	Leitung 3x0,75mm ²
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung:	0,25m
Anschluss:	
Netzteil:	in den Leuchten




140



200

E - Elektronik O - Ein/Aus
D - DALI L -
Abstrahlwinkel 10 - 10 °
20 - 20 ° 30 - 30 ° 40 - 40
° 60 - 60 ° 41 - 10 °x 45 °
8 - 8 ° wall-washing 45 -
45 ° wall-washing 02 -
asymmetrisch 03- Straße



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	Gewicht	Kartonmaß
94 69.02 ELC	2802lm	25W	2700K	2,7 kg	200x200x200mm
94 69.03 ELC	3012lm	25W	3000K	2,7 kg	200x200x200mm
94 69.04 ELC	2802lm	25W	4000K	2,7 kg	200x200x200mm
94 70.02 ELC	5603lm	47W	2700K	2,7 kg	200x200x200mm
94 70.03 ELC	6025lm	47W	3000K	2,7 kg	200x200x200mm
94 70.04 ELC	6414lm	47W	4000K	2,7 kg	200x200x200mm