


MP1




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	40W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<5
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K

Die Leuchte MP ist eine hervorragende Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und urbaner Details. Dank breiter Optik und Lichtsteuerung können individuelle Lichtszenen geschaffen werden, abgestimmt auf konkrete Anforderungen und die Atmosphäre der Umgebung. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte extremen Witterungsbedingungen standhält und auch bei schwierigen Wetterverhältnissen zuverlässig funktioniert. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

E - Elektronik O -
Ein/Aus D - DALI C -
Farbe L - Optik 10 -
10° 30 - 30° 60 -
60° 90 - 90° 51 -
10x50° oval
horizontal 52 -
10x50° oval vertikal
W - Verdrahtung T -
Durchverdrahtung
S - Endverdrahtung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9398.02ELC W	4 671lm	40W	117lm/W	2700K	>80	4,5kg	330x270x130mm
9398.03ELC W	4 866lm	40W	122lm/W	3000K	>80	4,5kg	330x270x130mm
9398.04ELC W	5 069lm	40W	127lm/W	4000K	>80	4,5kg	330x270x130mm
9398.11ELC W	4 364lm	40W	109lm/W	2200K	>70	4,5kg	330x270x130mm
9398.12ELC W	4 841lm	40W	121lm/W	2700K	>70	4,5kg	330x270x130mm
9398.13ELC W	5 378lm	40W	134lm/W	3000K	>70	4,5kg	330x270x130mm
9398.14ELC W	5 814lm	40W	145lm/W	4000K	>70	4,5kg	330x270x130mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

