


MP2




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	55W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<5
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K

Die Leuchte MP ist eine hervorragende Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und urbaner Details. Dank breiter Optik und Lichtsteuerung können individuelle Lichtszenen geschaffen werden, abgestimmt auf konkrete Anforderungen und die Atmosphäre der Umgebung. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte extremen Witterungsbedingungen standhält und auch bei schwierigen Wetterverhältnissen zuverlässig funktioniert. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

E - Elektronik O -
Ein/Aus D - DALI C -
Farbe L - Optik 10 -
10° 30 - 30° 60 -
60° 90 - 90° 51 -
10x50° oval
horizontal 52 -
10x50° oval vertikal
W - Verdrahtung T -
Durchverdrahtung
S - Endverdrahtung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht
9399.02ELC W	6875lm	55W	125lm/W	2700K	>80	4,5kg
9399.03ELC W	7161lm	55W	130lm/W	3000K	>80	4,5kg
9399.04ELC W	7459lm	55W	136lm/W	4000K	>80	4,5kg
9399.11ELC W	6422lm	55W	117lm/W	2200K	>70	4,5kg
9399.12ELC W	7123lm	55W	130lm/W	2700K	>70	4,5kg
9399.13ELC W	7914lm	55W	144lm/W	3000K	>70	4,5kg
9399.14ELC W	8555lm	55W	156lm/W	4000K	>70	4,5kg

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

