


DL 170 IP44



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montageart: Einbau
Schutzart IP: IP44/IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: II

Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 60°, 90°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: integrierte LED-Lichtquelle
Farbwiedergabeindex: CRI>80

Weitere Daten:

Waga: 0,4kg
Karton: 190x190x140mm

Der einfach zu montierende Downlight DL 170 wird als Deckeneinbauleuchte installiert. Die Leuchte ist mit einem Reflektor ausgestattet, der das Licht gleichmäßig streut. Sie ist nur in Weiß erhältlich. Durch die Wahl zwischen zwei Abstrahlwinkeln eignet sie sich für Verkehrsbereiche, Konferenzräume, Geschäfte und Büroobjekte.



Referenzen



Hotel Indigo Krakau - Old Town,
Krakau, Polen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
4 063.03EL	1075lm	10W	112lm /W	3000K
4 063.04EL	1120lm	10W	112lm /W	4000K
4 064.03EL	2122lm	20W	111lm /W	3000K
4 064.04EL	2210lm	20W	111lm /W	4000K