


# DL 225 IP44



## Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium  
Montageart: Einbau  
Schutzart IP: IP44, IP20

## Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V  
Nennfrequenz: 50-60Hz  
Schutzklasse: II

## Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 60°, 90°

## Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: integrierte LED-Lichtquelle  
Farbwiedergabeindex: CRI>80

## Weitere Daten:

Waga: 0,5kg  
Karton: 250x250x150mm

Der einfach zu montierende Downlight DL 120/170/225 wird als Deckeneinbauleuchte installiert. Die Leuchte ist mit einem Reflektor ausgestattet, der das Licht gleichmäßig streut. Sie ist nur in Weiß erhältlich. Durch die Wahl zwischen zwei Abstrahlwinkeln eignet sie sich für Verkehrsbereiche, Konferenzräume, Geschäfte und Büroobjekte.



## Referenzen



Hotel Indigo Krakau - Old Town,  
Krakau, Polen

| Art.-Nr.   | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur |
|------------|--------------------|--------|-----------|----------------|
| 4 065.03EL | 2160lm             | 20W    | 113lm /W  | 3000K          |
| 4 065.04EL | 2250lm             | 20W    | 113lm /W  | 4 000K         |
| 4 066.03EL | 3053lm             | 30W    | 106lm /W  | 3000K          |
| 4 066.04EL | 3180lm             | 30W    | 106lm /W  | 4 000K         |