

JIRO 90 UGR<20



Allgemeine Daten:

Montageart: deckenanliegend

Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:

Schutzklasse: II


Dimmung: on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 18°, 36°, 60°

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabeindex: CRI>90



C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI


C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

18 - 18°

36 - 36°

60 - 60°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 073.02ELC	869lm	8W	118lm/W	2700K	<20
4 073.03ELC	905lm	8W	118lm/W	3000K	<20
4 073.04ELC	943lm	8W	118lm/W	4000K	<20
4 074.02ELC	1486lm	14 W	115lm/W	2700K	<22
4 074.03ELC	1549lm	14 W	115lm/W	3000K	<22
4 074.04ELC	1614lm	14 W	115lm/W	4000K	<22
4 075.02ELC	2253lm	20W	122lm/W	2700K	<23
4 075.03ELC	2346lm	20W	122lm/W	3000K	<23
4 075.04ELC	2444lm	20W	122lm/W	4000K	<23