

PUFF 120 UGR<20



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Anschluss:	2X1.5 mm ² (4x1.5mm ² DALI)
Dimmung:	DALI, Casambi, ON/OFF
Verdrahtung:	nicht durchverdrahtet

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Blendungsbewertung UGR	20
:	
Farbtoleranz:	3SDCM

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Material:	hochglanzpoliertes Aluminium
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Weitere Daten:

Waga:	0,6 kg
-------	--------



PUFF ist eine Downlight-Leuchte für den Deckeneinbau. Sie wurde entwickelt, um eine ausgezeichnete Lichtqualität bei gleichzeitig außergewöhnlichem visuellem Komfort zu bieten. Ein großer Vorteil der Leuchte ist die schnelle Montage. Sie ist eine ideale Lösung für Büro- und Gewerbeflächen, in denen die Lichtbedingungen von zentraler Bedeutung sind.

E - Elektronik

O - on/off

C - Casambi


D - DALI

L - optyka

36 - 36°

58 - 58°

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 049.02ELC	1553lm	12W	141lm/W	2700K	<20
4 049.03ELC	1618lm	12W	141lm/W	3000K	<20
4 049.04ELC	1686lm	12W	141lm/W	4000K	<20
4 050.02ELC	2159lm	18W	130lm/W	2700K	<21
4 050.03ELC	2249lm	18W	130lm/W	3000K	<21
4 050.04ELC	2343lm	18W	130lm/W	4000K	<21
4 051.02ELC	2917lm	27W	117lm/W	2700K	<22
4 051.03ELC	3039lm	27W	117lm/W	3000K	<22
4 051.04ELC	3166lm	27W	117lm/W	4000K	<22