

PUFF 230

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	85°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI



PUFF ist eine Downlight-Leuchte für den Deckeneinbau. Sie wurde entwickelt, um eine ausgezeichnete Lichtqualität bei gleichzeitig außergewöhnlichem visuellem Komfort zu bieten. Ein großer Vorteil der Leuchte ist die schnelle Montage. Sie ist eine ideale Lösung für Büro- und Gewerbeflächen, in denen die Lichtbedingungen von zentraler Bedeutung sind.

C - Farbe

E - Elektronik


O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

85 - 85°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 092.020LC	4 551lm	39W	127 lm/W	27 00K	<22
4 092.030LC	4 741lm	39W	127 lm/W	3000K	<22
4 092.04 0LC	4 938lm	39W	127 lm/W	4 000K	<22
4 093.020LC	5 465lm	50W	119lm/W	27 00K	<23
4 093.030LC	5 693lm	50W	119lm/W	3000K	<23
4 093.04 0LC	5 931lm	50W	119lm/W	4 000K	<23