

PUFF 90 UGR<19



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Anschluss:	2x1.5mm ² (4x1.5mm ² DALI)
Dimmung:	DALI, Casambi, ON/OFF
Verdrahtung:	nicht durchverdrahtet

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Blendungsbewertung UGR	19
:	
Farbtoleranz:	3SDCM

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Optisches System:	Reflektor
Lichtaustritt:	direkt
Material:	hochglanzpoliertes Aluminium

Weitere Daten:

Waga:	0,4kg
-------	-------



PUFF ist eine Downlight-Leuchte für den Deckeneinbau. Sie wurde entwickelt, um eine ausgezeichnete Lichtqualität bei gleichzeitig außergewöhnlichem visuellem Komfort zu bieten. Ein großer Vorteil der Leuchte ist die schnelle Montage. Sie ist eine ideale Lösung für Büro- und Gewerbeflächen, in denen die Lichtbedingungen von zentraler Bedeutung sind.

E - Elektronik

O - on/off


C - Casambi

D - DALI

L - optyka

36 - 36°

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 047.02ELC	1263lm	12W	114 lm /W	27 00K	<19
4 047.03ELC	1315lm	12W	114 lm /W	3000K	<19
4 047.04 ELC	1371lm	12W	114 lm /W	4 000K	<19
4 048.02ELC	1985lm	19W	113lm /W	27 00K	<20
4 048.03ELC	2067 lm	19W	113lm /W	3000K	<20
4 048.04 ELC	2154 lm	19W	113lm /W	4 000K	<20