

STAX 140 DEEP UGR<17



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	36°, 60°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,5kg
Karton:	250X250X150mm



Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

Referenzen



oddział Polskich E-płotności w
Rzeszowie

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 – 36°

60 – 60°

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 016.02ELC	1269lm	12W	115lm/W	2700K	<17
4 016.03ELC	1322lm	12W	115lm/W	3000K	<17
4 016.04ELC	1378lm	12W	115lm/W	4000K	<17
4 017.02ELC	1764lm	18W	106lm/W	2700K	<18
4 017.03ELC	1838lm	18W	106lm/W	3000K	<18
4 017.04ELC	1914lm	18W	106lm/W	4000K	<18
4 018.02ELC	2384lm	27W	96lm/W	2700K	<19
4 018.03ELC	2484lm	27W	96lm/W	3000K	<19
4 018.04ELC	2587lm	27W	96lm/W	4000K	<19