

# STAX 95 UGR<19



## Allgemeine Daten:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Gehäuse:                 | Stahl             |
| Montageart:              | deckenanliegend   |
| Schutzart IP:            | IP20              |
| Betriebs-<br>temperatur: | od -20°C do +40°C |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h          |

## Elektrische Daten:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Nennspannung:             | 220-240V AC           |
| Nennfrequenz:             | 50-60 Hz              |
| Schutzklasse:             | II                    |
| Lichtquelle enthalten: ja |                       |
| Dimmung:                  | on/off, DALI, CASAMBI |

## Optische Daten:



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Optisches System:  | Reflektor   |
| Material:          | Aluminium   |
| Lichtverteilung:   | symmetrisch |
| Lichtaustritt:     | direkt      |
| Verfügbare Linsen: | 36°         |

## Lichttechnische Daten:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Lichtquelle:              | LED    |
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>90 |
| Lichtstrom-<br>toleranz:  | +/-10% |
| Farbtoleranz<br>SDCM:     | SDCM<3 |

## Weitere Daten:

|         |               |
|---------|---------------|
| Waga:   | 0,3kg         |
| Karton: | 200X150X150mm |



Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

C - Farbe

E - Elektronik


O - on/off

D - DALI

**C- CASAMBI**

L- Abstrahlwinkel

36 – 36°



| Art.-Nr.     | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | UGR |
|--------------|--------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| 4 005.02 ELC | 1263lm             | 12W    | 114 lm /W | 2700K          | <19 |
| 4 005.03 ELC | 1315lm             | 12W    | 114 lm /W | 3000K          | <19 |
| 4 005.04 ELC | 1371lm             | 12W    | 114 lm /W | 4000K          | <19 |
| 4 006.02 ELC | 1985lm             | 19W    | 113lm /W  | 2700K          | <20 |
| 4 006.03 ELC | 2067 lm            | 19W    | 113lm /W  | 3000K          | <20 |
| 4 006.04 ELC | 2154 lm            | 19W    | 113lm /W  | 4000K          | <20 |