




Frame


surface mounted/nastropowy






	code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	5070.0KEC	800mm	46W	5377lm	117lm/W	<24
	5071.0KEC	1100mm	68W	8065lm	119lm/W	<24
	5072.0KEC	1400mm	90W	10754lm	119lm/W	<24
		800				
		150				
		120				
		1100				
		205				
		120				
		1400				
		260				
		120				

Frame

suspended/zwieszany



	code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	6060.0KEC	800mm	46W	5377lm	117lm/W	<24
	6061.0KEC	1100mm	68W	8065lm	119lm/W	<24
	6062.0KEC	1400mm	90W	10754lm	119lm/W	<24
		800				
		150				
		120				
		1100				
		205				
		120				
		1400				
		260				
		120				

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi

03 white
biały
06 grey
szary
70 anthracite
antracyt
05 black
czarny

additional accessories
akcesoria dodatkowe



central ceiling rose
przysufitka centralna

code/kod 60.02C
ø200 rose for luminaires with 800mm, 1100mm, 1400mm width
przysufitka ø200 dla opraw o wymiarach 800mm, 1100mm, 1400mm