




Pixy wallwasher

Pixy wallwasher is a luminaire enriched with an innovative optical system that precisely directs the light beam onto the wall, providing uniform illumination across its entire height and width. With just a 48mm recess depth, Pixy is a compact luminaire perfectly suited for installation in spaces with limited room.

Pixy wallwasher to oprawa wzbogacona o innowacyjny system optyczny, który precyzyjnie kieruje wiązkę światła dokładnie na ścianę, zapewniając jednolite oświetlenie na całej jej wysokości i szerokości. Zaledwie 48mm głębokości wbudowania sprawia, że Pixy to kompaktowa oprawa doskonale nadająca się do instalacji w pomieszczeniach, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Pixy 1 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3054.020C	3W	173lm	2700K	94lm/W	<16
	3054.030C	3W	180lm	3000K	94lm/W	<16
	3054.040C	2W	188lm	4000K	94lm/W	<16
   						




Pixy 2 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3055.020C	4W	347lm	2700K	94lm/W	<16
	3055.030C	4W	361lm	3000K	94lm/W	<16
	3055.040C	4W	376lm	4000K	94lm/W	<16
   						



Pixy 3 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3056.02EC	5W	520lm	2700K	113lm/W	<16
	3056.03EC	5W	542lm	3000K	113lm/W	<16
	3056.04EC	5W	564lm	4000K	113lm/W	<16
   						

Pixy 4 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3057.02EC	7W	694lm	2700K	108lm/W	<16
	3057.03EC	7W	723lm	3000K	108lm/W	<16
	3057.04EC	7W	753lm	4000K	108lm/W	<16
   						

E electronics
elektronika


C finishes
wykończenia

0 on/off
D DALI
C Casambi

03 white biały
06 grey szary
70 anthracite antracyt
05 black czarny

Pixy 5 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3058.02EC	8W	867lm	2700K	118lm/W	<16
	3058.03EC	8W	903lm	3000K	118lm/W	<16
	3058.04EC	8W	941lm	4000K	118lm/W	<16
 						

Pixy 22 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3059.02EC	7W	694lm	2700K	108lm/W	<16
	3059.03EC	7W	723lm	3000K	108lm/W	<16
	3059.04EC	7W	753lm	4000K	108lm/W	<16
 						


Pixy 23 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3060.02EC	10W	1040lm	2700K	113lm/W	<16
	3060.03EC	10W	1083lm	3000K	113lm/W	<16
	3060.04EC	10W	1129lm	4000K	113lm/W	<16
 						

Pixy 24 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3061.02EC	13W	1387lm	2700K	116lm/W	<16
	3061.03EC	13W	1445lm	3000K	116lm/W	<16
	3061.04EC	13W	1505lm	4000K	116lm/W	<16
 						

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

O on/off
D DALI
C Casambi

03 white
biały
06 grey
szary
70 anthracite
antracyt
05 black
czarny


Pixy 25 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
3062.02EC	16W	1734lm	2700K	118lm/W	<16
3062.03EC	16W	1806lm	3000K	118lm/W	<16
3062.04EC	16W	1882lm	4000K	118lm/W	<16

wallwasher



100



48

215x90mm



Pixy 33 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
3063.02EC	15W	1561lm	2700K	113lm/W	<16
3063.03EC	15W	1626lm	3000K	113lm/W	<16
3063.04EC	15W	1693lm	4000K	113lm/W	<16

wallwasher



140



48

135x130mm



Pixy 44 wallwasher UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
3064.02EC	25W	2774lm	2700K	120lm/W	<16
3064.03EC	25W	2890lm	3000K	120lm/W	<16
3064.04EC	25W	3010lm	4000K	120lm/W	<16

wallwasher



180



48

175x170mm

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

0 on/off
D DALI
C Casambi

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny





INGLOT salon, Kraków, Poland, cooperation: Ap2I - Official Dealer Liralighting
Salon INGLOT, Kraków, Polska, współpraca: Ap2I - Official Dealer Liralighting