





Quatro

surface mounted/nastropowy



code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
low power					
5077.0KEC	400mm	20W	2408lm	120lm/W	<24
5078.0KEC	600mm	23W	2880lm	126lm/W	<24
5079.0KEC	900mm	34W	4320lm	127lm/W	<24
5080.0KEC	1200mm	64W	8640lm	134lm/W	<24
high power					
5081.0KEC	400mm	31W	3612lm	117lm/W	<26
5082.0KEC	600mm	33W	4320lm	130lm/W	<26
5083.0KEC	900mm	50W	6480lm	130lm/W	<26
5084.0KEC	1200mm	98W	12960lm	133lm/W	<26




400, 600, 900, 1200





Quatro

suspended/zwieszany




code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
low power					
6067.0KEC	400mm	20W	2408lm	120lm/W	<24
6068.0KEC	600mm	23W	2880lm	126lm/W	<24
6069.0KEC	900mm	34W	4320lm	127lm/W	<24
6070.0KEC	1200mm	64W	8640lm	134lm/W	<24
high power					
6071.0KEC	400mm	31W	3612lm	117lm/W	<26
6072.0KEC	600mm	33W	4320lm	130lm/W	<26
6073.0KEC	900mm	50W	6480lm	130lm/W	<26
6074.0KEC	1200mm	98W	12960lm	133lm/W	<26

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje



400, 600, 900, 1200



K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi

03 white
biały
06 grey
szary
70 anthracite
antracyt
05 black
czarny

additional accessories
akcesoria dodatkowe



central ceiling rose
przysufitka centralna

code/kod

60.01C


ø140 rose for L=400,600 luminaires
przysufitka ø140 dla opraw L=400,600


60.02C

ø200 rose for L=900, 1200 luminaires
przysufitka ø200 dla opraw L=900, 1200

Quatro

recessed/wpuszczany



	code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR	mounting hole otwór montażowy
	low power						
	3088.0KEC	420mm	20W	2408lm	120lm/W	<24	390x390mm
	3089.0KEC	620mm	23W	2880lm	126lm/W	<24	590x590mm
	3090.0KEC	920mm	34W	4320lm	127lm/W	<24	890x890mm
	3091.0KEC	1220mm	64W	8640lm	134lm/W	<24	1190x1190mm
	high power						
	3092.0KEC	420mm	31W	3612lm	117lm/W	<26	390x390mm
	3093.0KEC	620mm	33W	4320lm	130lm/W	<26	590x590mm
	3094.0KEC	920mm	50W	6480lm	130lm/W	<26	890x890mm
	3095.0KEC	1220mm	98W	12960lm	133lm/W	<26	1190x1190mm
							
	420, 620, 920, 1220						
	 80						

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
3	3000K	0	on/off	03	white biały
4	4000K	D	DALI	06	grey szary
		C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny