


Sir Platter Microprismatic Diffuser **UGR<19**

recessed/wpuszczany



on request
na zapytanie



	code kod	diameter średnica	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR	mounting hole otwór montażowy
	UGR<19						
	3024.10KEC	432mm	12W	1548lm	129lm/W	<19	Ø 410mm
	3025.10KEC	632mm	19W	2580lm	136lm/W	<19	Ø 610mm
	3026.10KEC	932mm	37W	6140lm	166lm/W	<19	Ø 910mm
	3027.10KEC	1232mm	74W	10612lm	143lm/W	<19	Ø 1210mm
	UGR<22						
	3028.10KEC	432mm	22W	2940lm	134lm/W	<22	Ø 410mm
	3029.10KEC	632mm	43W	6300lm	147lm/W	<22	Ø 610mm
	3030.10KEC	932mm	73W	12768lm	175lm/W	<22	Ø 910mm
	3031.10KEC	1232mm	151W	22000lm	146lm/W	<22	Ø 1210mm
 Ø 432, 632, 932, 1232							

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt

05

black
czarny