


Sir Platter Opal Diffuser UGR<22

recessed/wpuszczany



on request
na zapytanie



	code kod	diameter średnica	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR	mounting hole otwór montażowy
	UGR<22						
	3032.10KEC	432mm	12W	1476lm	124lm/W	<22	Ø 410mm
	3033.10KEC	632mm	19W	2460lm	129lm/W	<22	Ø 610mm
	3034.10KEC	932mm	37W	5855lm	158lm/W	<22	Ø 910mm
	3035.10KEC	1232mm	74W	10119lm	137lm/W	<22	Ø 1210mm
	UGR<25						
	3036.10KEC	432mm	21W	2640lm	126lm/W	<25	Ø 410mm
	3037.10KEC	632mm	40W	5680lm	142lm/W	<25	Ø 610mm
	3038.10KEC	932mm	63W	10400lm	165lm/W	<25	Ø 910mm
	3039.10KEC	1232mm	151W	20952lm	139lm/W	<25	Ø 1210mm
 100 70 Ø 432, 632, 932, 1232							

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny