

# ASPEN 90



## Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium  
Montageart: Wandmontage  
IP-Schutzart: IP20  
Betriebs-  
temperatur: von -20°C bis +45°C  
Lebensdauer: 100 000h

## Elektrische Daten:


Nennspannung: 230-240V AC  
Nenn-  
frequenz: 50-60Hz  
Schutzklasse: II  
Lichtquelle enthalten: ja  
Dimmung: DALI, Casambi, EIN/AUS

## Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 36°

## Lichtdaten:

Lichtquelle: LED  
Farbwiedergabe-  
index: CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)  
Lichtstrom-  
toleranz: SDCM $<$ 3



E - Elektronik


0 - EIN/AUS

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

\* Ringfarbe: immer  
schwarz



| Katalog-Nr. | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | UGR |
|-------------|--------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| 7004.102EC  | 975lm              | 9W     | 108lm/W   | 2700K          | <15 |
| 7004.103EC  | 1015lm             | 9W     | 113lm/W   | 3000K          | <15 |
| 7004.104EC  | 1058lm             | 9W     | 118lm/W   | 4000K          | <15 |

## Zubehör

Staubschutzabdeckung ø90

70.01

