

ASPEN 90



Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium
Montageart: Wandmontage
IP-Schutzart: IP20
Betriebs-
temperatur: von -20°C bis +35°C
Lebensdauer: 100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung: 230-240V AC
Nenn-
frequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: II
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, Casambi, EIN/AUS

Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 36°

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe-
index: CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtstrom-
toleranz: SDCM $<$ 3



E - Elektronik


0 - EIN/AUS

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

* Ringfarbe: immer
schwarz



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
7004.202EC	1950lm	18W	108lm/W	2700K	<15
7004.203EC	2031lm	18W	113lm/W	3000K	<15
7004.204EC	2116lm	18W	118lm/W	4000K	<15

Zubehör

Staubschutzabdeckung ø90

70.01

