

PICO S

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	aluminium
Montageart:	Wandmontage
IP-Schutzart:	20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +45°
Lebensdauer:	100 000h

Optische Daten:


Optisches System:	transparenter Diffusor
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Art der Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index CRI:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstrom- toleranz:	3SDCM
Farbtoleranz:	+/-10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi
Anschluss:	Kabel 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² dla DALI)
Verdrahtung:	durchverdrahtet



PICO sind kompakte Wallwasher mit hoher Lichtausbeute, ausgelegt zur Erzeugung indirekter Lichteffekte. Dank verdeckter Lichtquellen sorgen sie für eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung. Erhältlich in drei Größen und unterschiedlichen Leistungsvarianten, lassen sie sich präzise an die Projektanforderungen anpassen. Varianten mit symmetrischer Lichtverteilung eignen sich ideal zur Hervorhebung von Wand-, Decken- und Gewölbeflächen. Eine Lösung für subtile, moderne Lichteffekte. Die Leuchten bieten funktionale und effiziente Beleuchtung.


C - Farbe

E - Elektronik

0 - EIN/AUS

D - DALI

C - CASAMBI



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
7027.02EC	683lm	6W	114lm/W	2700K
7027.03EC	727lm	6W	121lm/W	3000K
7027.04EC	774lm	6W	129lm/W	4000K
7028.02EC	1667lm	12W	139lm/W	2700K
7028.03EC	1773lm	12W	148lm/W	3000K
7028.04EC	1886lm	12W	157lm/W	4000K
7029.02EC	3206lm	25W	128lm/W	2700K
7029.03EC	3411lm	25W	136lm/W	3000K
7029.04EC	3629lm	25W	145lm/W	4000K