

SIDE A




Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium
IP-Schutzart: IP20
Betriebs-
temperatur: von -20° bis +35°
Lebensdauer: 100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC
Nenn-
frequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, EIN/AUS



Optische Daten:

Optisches System: opaler Diffusor
Material: PMMA
Lichtverteilung: asymmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe-
index: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Der Leuchtenkorpus besteht aus einem Aluminiumprofil mit opalem Diffusor. Die Leuchte kann an Decke oder Wand montiert werden. Die asymmetrische Lichtcharakteristik eignet sich sowohl als Grundbeleuchtung (direkt oder indirekt) in Verkehrsflächen, Büros und Sanitärbereichen als auch als Akzentbeleuchtung im Innenraum. Durch die vielfältigen Montageformen wird die Leuchte besonders für die Beleuchtung im Spiegelbereich empfohlen. Auf Anfrage ist die BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung erhältlich.


Referenzen



Ronald McDonald Haus, Krakau,
Polen

E - Elektronik
0 - EIN/AUS
D - DALI

C - Farbe



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
low power: 1021.032E.10.OPC	1392lm	16W	102lm/W	2700K	L=846mm	<25
low power: 1021.033E.10.OPC	1481lm	16W	102lm/W	3000K	L=846mm	<25
low power: 1021.034E.10.OPC	1575lm	16W	102lm/W	4000K	L=846mm	<25
low power: 1021.042E.10.OPC	1856lm	20W	105lm/W	2700K	L=1126mm	<25
low power: 1021.043E.10.OPC	1974lm	20W	105lm/W	3000K	L=1126mm	<25
low power: 1021.044E.10.OPC	2100lm	20W	105lm/W	4000K	L=1126mm	<25
low power: 1021.052E.10.OPC	2320lm	25W	107lm/W	2700K	L=1406mm	<25
low power: 1021.053E.10.OPC	2468lm	25W	107lm/W	3000K	L=1406mm	<25
low power: 1021.054E.10.OPC	2626lm	25W	107lm/W	4000K	L=1406mm	<25
low power: 1021.062E.10.OPC	2784lm	29W	109lm/W	2700K	L=1686mm	<25
low power: 1021.063E.10.OPC	2962lm	29W	109lm/W	3000K	L=1686mm	<25
low power: 1021.064E.10.OPC	3151lm	29W	109lm/W	4000K	L=1686mm	<25
low power: 1021.072E.10.OPC	3248lm	34W	110lm/W	2700K	L=1967mm	<25
low power: 1021.073E.10.OPC	3455lm	34W	110lm/W	3000K	L=1967mm	<25
low power: 1021.074E.10.OPC	3676lm	34W	110lm/W	4000K	L=1967mm	<25
low power: 1021.082E.10.OPC	3712lm	38W	111lm/W	2700K	L=2247mm	<25
low power: 1021.083E.10.OPC	3949lm	38W	111lm/W	3000K	L=2247mm	<25
low power: 1021.084E.10.OPC	4201lm	38W	111lm/W	4000K	L=2247mm	<25
low power: 1021.092E.10.OPC	4175lm	43W	111lm/W	2700K	L=2527mm	<25
low power: 1021.093E.10.OPC	4442lm	43W	111lm/W	3000K	L=2527mm	<25
low power: 1021.094E.10.OPC	4726lm	43W	111lm/W	4000K	L=2527mm	<25

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
low power: 1021.102E.10.OPC	4 640lm	47 W	112lm/W	27 00K	L=2807 mm	<25
low power: 1021.103E.10.OPC	4 936lm	47 W	112lm/W	3000K	L=2807 mm	<25
low power: 1021.104 E.10.OPC	5251lm	47 W	112lm/W	4 000K	L=2807 mm	<25
low power: 1021.112E.10.OPC	5104lm	52 W	112lm/W	27 00K	L=3087 mm	<25
low power: 1021.113E.10.OPC	5430lm	52 W	112lm/W	3000K	L=3087 mm	<25
low power: 1021.114 E.10.OPC	5776lm	52 W	112lm/W	4 000K	L=3087 mm	<25
low power: 1021.122E.10.OPC	5568lm	56 W	113lm/W	27 00K	L=3367 mm	<25
low power: 1021.123E.10.OPC	5923lm	56 W	113lm/W	3000K	L=3367 mm	<25
low power: 1021.124 E.10.OPC	6301lm	56 W	113lm/W	4 000K	L=3367 mm	<25
high power: 1022.032E.10.OPC	1919lm	22 W	98lm/W	27 00K	L=846 mm	<27
high power: 1022.033E.10.OPC	2041lm	22 W	98lm/W	3000K	L=846 mm	<27
high power: 1022.034 E.10.OPC	2172lm	22 W	98lm/W	4 000K	L=846 mm	<27
high power: 1022.042E.10.OPC	2559lm	29 W	101lm/W	27 00K	L=1126 mm	<27
high power: 1022.043E.10.OPC	2722lm	29 W	101lm/W	3000K	L=1126 mm	<27
high power: 1022.044 E.10.OPC	2896lm	29 W	101lm/W	4 000K	L=1126 mm	<27
high power: 1022.052E.10.OPC	3198lm	36 W	102lm/W	27 00K	L=1406 mm	<27
high power: 1022.053E.10.OPC	3403lm	36 W	102lm/W	3000K	L=1406 mm	<27
high power: 1022.054 E.10.OPC	3602lm	36 W	102lm/W	4 000K	L=1406 mm	<27
high power: 1022.062E.10.OPC	3838lm	42 W	103lm/W	27 00K	L=1686 mm	<27
high power: 1022.063E.10.OPC	4083lm	42 W	103lm/W	3000K	L=1686 mm	<27
high power: 1022.064 E.10.OPC	4344lm	42 W	103lm/W	4 000K	L=1686 mm	<27
high power: 1022.072E.10.OPC	4478lm	49 W	104lm/W	27 00K	L=1967 mm	<27
high power: 1022.073E.10.OPC	4764lm	49 W	104lm/W	3000K	L=1967 mm	<27
high power: 1022.074 E.10.OPC	5068lm	49 W	104lm/W	4 000K	L=1967 mm	<27
high power: 1022.082E.10.OPC	5117lm	56 W	104lm/W	27 00K	L=2247 mm	<27
high power: 1022.083E.10.OPC	5444lm	56 W	104lm/W	3000K	L=2247 mm	<27
high power: 1022.084 E.10.OPC	5791lm	56 W	104lm/W	4 000K	L=2247 mm	<27
high power: 1022.092E.10.OPC	5757lm	62 W	105lm/W	27 00K	L=2527 mm	<27
high power: 1022.093E.10.OPC	6124lm	62 W	105lm/W	3000K	L=2527 mm	<27
high power: 1022.094 E.10.OPC	6515	62 W	105lm/W	4 000K	L=2527 mm	<27
high power: 1022.102E.10.OPC	6397lm	69 W	105lm/W	27 00K	L=2807 mm	<27
high power: 1022.103E.10.OPC	6805lm	69 W	105lm/W	3000K	L=2807 mm	<27
high power: 1022.104 E.10.OPC	7239lm	69 W	105lm/W	4 000K	L=2807 mm	<27
high power: 1022.112E.10.OPC	7036lm	76 W	105lm/W	27 00K	L=3087 mm	<27
high power: 1022.113E.10.OPC	7485lm	76 W	105lm/W	3000K	L=3087 mm	<27
high power: 1022.114 E.10.OPC	7963lm	76 W	105lm/W	4 000K	L=3087 mm	<27
high power: 1022.122E.10.OPC	7676lm	82 W	105lm/W	27 00K	L=3367 mm	<27
high power: 1022.123E.10.OPC	8166lm	82 W	105lm/W	3000K	L=3367 mm	<27
high power: 1022.124 E.10.OPC	8687lm	82 W	105lm/W	4 000K	L=3367 mm	<27

