

# VISTA



## Allgemeine Daten:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Montageart:              | Wandleuchte       |
| Gehäuse:                 | aluminium/PMMA    |
| IP-Schutzart:            | 20                |
| Betriebs-<br>temperatur: | von -20° bis +45° |
| Lebensdauer:             | 100 000h          |

## Elektrische Daten:

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nennspannung:          | 220-240V                                                        |
| Nenn-<br>frequenz:     | 50-60Hz                                                         |
| Schutzklasse:          | I                                                               |
| Lichtquelle enthalten: | ja                                                              |
| Anschluss:             | Kabel 3x1,5mm <sup>2</sup> , (5x1,5mm <sup>2</sup><br>für DALI) |
| Dimmung:               | EIN/AUS, DALI, Casambi                                          |
| Verdrahtung:           | nicht durchverdrahtet                                           |

## Lichtdaten:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Lichtquellentyp:          | LED                          |
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90) |
| Lichtstrom-<br>toleranz:  | 3SDCM                        |
| Farbtoleranz<br>SDCM:     | +/-10%                       |

## Optische Daten:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Optisches System: | satiniertes Diffusor |
| Material:         | PMMA                 |
| Lichtemission:    | direkt               |
| Lichtverteilung:  | symmetrisch          |

Die lineare Leuchte Vista ist eine elegante Röhre mit integrierter LED-Lichtquelle, die eine hervorragende Lichtverteilung gewährleistet und Schattenbildung vermeidet. Sie ist als Pendel-, Aufbau- und Wandleuchtenvariante erhältlich und lässt sich so an unterschiedliche Räume und Anwendungen anpassen. Dank modernem Design und gleichmäßiger Lichtverteilung eignet sie sich ideal für Büros, Gewerbeflächen, Verkehrswege und private Innenräume.



C - Farbe

E - Elektronik

0 - FIN/AUS

D - DALI

C - CASAMBI

|            |            |                 |               |
|------------|------------|-----------------|---------------|
|            |            |                 |               |
| weiß<br>03 | grau<br>06 | anthrazit<br>70 | schwarz<br>05 |

| Katalog-Nr. | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | Maße   |
|-------------|--------------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 5131.02EC   | 2827lm             | 26W    | 109lm/W   | 2700K          | 865mm  |
| 5131.03EC   | 3008lm             | 26W    | 116lm/W   | 3000K          | 865mm  |
| 5131.04EC   | 3200lm             | 26W    | 123lm/W   | 4000K          | 865mm  |
| 5132.02EC   | 3770lm             | 33W    | 114lm/W   | 2700K          | 1145mm |
| 5132.03EC   | 4010lm             | 33W    | 122lm/W   | 3000K          | 1145mm |
| 5132.04EC   | 4266lm             | 33W    | 129lm/W   | 4000K          | 1145mm |
| 5133.02EC   | 4712lm             | 41W    | 115lm/W   | 2700K          | 1430mm |
| 5133.03EC   | 5012lm             | 41W    | 122lm/W   | 3000K          | 1430mm |
| 5133.04EC   | 5333lm             | 41W    | 130lm/W   | 4000K          | 1430mm |