

WHEELIE UP&DOWN MIKROPRISMATISCHER DIFFUSOR



Allgemeine Daten:

IP-Schutzart: IP20


Elektrische Daten:

Schutzklasse: I


Dimmung: EIN/AUS, DALI, CASAMBI

Lichtdaten:

Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)



C - Farbe



E - Elektronik

0 - EIN/AUS

D - DALI

C-CASAMBI

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
low power: 7 013.023EC	direkt: 1155lm indirekt: 820lm	20W	105lm/W	3000K	L=566mm	<19
low power: 7 013.024EC	direkt: 1229lm indirekt: 87 3lm	20W	105lm/W	4 000K	L=566mm	<19
low power: 7 013.033EC	direkt: 17 32lm indirekt: 1230lm	29W	109lm/W	3000K	L=846mm	<19

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
low power: 7013.034EC	direkt: 184 2lm indirekt: 1309lm	29W	109lm/W	4000K	L=846mm	<19
low power: 7013.043EC	direkt: 2309lm indirekt: 164 0lm	38W	111lm/W	3000K	L=1126mm	<19
low power: 7013.044EC	direkt: 24 56lm indirekt: 17 4 5lm	38W	111lm/W	4000K	L=1126mm	<19
low power: 7013.053EC	direkt: 2886lm indirekt: 2050lm	49W	107lm/W	3000K	L=1406mm	<19
low power: 7013.054EC	direkt: 307 1lm indirekt: 2180lm	49W	107lm/W	4000K	L=1406mm	<19
low power: 7013.063EC	direkt: 34 64 lm indirekt: 24 59lm	58W	109lm/W	3000K	L=1686mm	<19
low power: 7013.064EC	direkt: 3685lm indirekt: 2616lm	58W	109lm/W	4000K	L=1686mm	<19
low power: 7013.073EC	direkt: 4 04 1lm indirekt: 2869lm	67W	110lm/W	3000K	L=1967mm	<19
low power: 7013.074EC	direkt: 4 299lm indirekt: 3052lm	67W	110lm/W	4000K	L=1967mm	<19
low power: 7013.083EC	direkt: 4 618lm indirekt: 3280lm	76W	111lm/W	3000K	L=2247mm	<19
low power: 7013.084EC	direkt: 4 913lm indirekt: 34 89lm	76W	111lm/W	4000K	L=2247mm	<19
low power: 7013.093EC	direkt: 5195lm indirekt: 3690lm	85W	111lm/W	3000K	L=2527mm	<19
low power: 7013.094EC	direkt: 5527 lm indirekt: 3925lm	85W	111lm/W	4000K	L=2527mm	<19
low power: 7013.103EC	direkt: 57 7 3lm indirekt: 4 099lm	94W	112lm/W	3000K	L=2807mm	<19
low power: 7013.104EC	direkt: 614 1lm indirekt: 4 361lm	94W	112lm/W	4000K	L=2807mm	<19
low power: 7013.113EC	direkt: 6350lm indirekt: 4 509lm	103W	112lm/W	3000K	L=3087mm	<19
low power: 7013.114EC	direkt: 67 55lm indirekt: 4 7 97 lm	103W	112lm/W	4000K	L=3087mm	<19
low power: 7013.123EC	direkt: 6927 lm indirekt: 4 919lm	112W	113lm/W	3000K	L=3367mm	<19
low power: 7013.124EC	direkt: 7 369lm indirekt: 5233lm	112W	113lm/W	4000K	L=3367mm	<19
low power: 7013.133EC	direkt: 7 504 lm indirekt: 5330lm	121W	113lm/W	3000K	L=3648mm	<19
low power: 7013.134EC	direkt: 7 983lm indirekt: 567 0lm	121W	113lm/W	4000K	L=3648mm	<19
low power: 7013.143EC	direkt: 8081lm indirekt: 57 4 0lm	130W	113lm/W	3000K	L=3928mm	<19
low power: 7013.144EC	direkt: 8597 lm indirekt: 6106lm	130W	113lm/W	4000K	L=3928mm	<19
high power: 7014.023EC	direkt: 1592lm indirekt: 1130lm	29W	101lm/W	3000K	L=566mm	<20
high power: 7014.024EC	direkt: 1693lm indirekt: 1203lm	29W	101lm/W	4000K	L=566mm	<20
high power: 7014.033EC	direkt: 2387 lm indirekt: 1696lm	42W	103lm/W	3000K	L=846mm	<20
high power: 7014.034EC	direkt: 254 0lm indirekt: 1804 lm	42W	103lm/W	4000K	L=846mm	<20
high power: 7014.043EC	direkt: 3184 lm indirekt: 2260lm	56W	104 lm/W	3000K	L=1126mm	<20
high power: 7014.044EC	direkt: 3387 lm indirekt: 24 04 lm	56W	104 lm/W	4000K	L=1126mm	<20
high power: 7014.053EC	direkt: 397 9lm indirekt: 2826lm	71W	102lm/W	3000K	L=1406mm	<20
high power: 7014.054EC	direkt: 4 233lm indirekt: 3006lm	71W	102lm/W	4000K	L=1406mm	<20
high power: 7014.063EC	direkt: 4 7 7 5lm indirekt: 3391lm	84W	103lm/W	3000K	L=1686mm	<20
high power: 7014.064EC	direkt: 5080lm indirekt: 3607 lm	84W	103lm/W	4000K	L=1686mm	<20
high power: 7014.073EC	direkt: 557 1lm indirekt: 3956lm	98W	104 lm/W	3000K	L=1967mm	<20
high power: 7014.074EC	direkt: 5926lm indirekt: 4 209lm	98W	104 lm/W	4000K	L=1967mm	<20
high power: 7014.083EC	direkt: 6367 lm indirekt: 4 521lm	111W	104 lm/W	3000K	L=2247mm	<20
high power: 7014.084EC	direkt: 67 7 3lm indirekt: 4 810lm	111W	104 lm/W	4000K	L=2247mm	<20
high power: 7014.093EC	direkt: 7 162lm indirekt: 5087 lm	125W	105lm/W	3000K	L=2527mm	<20
high power: 7014.094EC	direkt: 7 620lm indirekt: 54 11lm	125W	105lm/W	4000K	L=2527mm	<20

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
high power: 7 014.103EC	direkt: 7 958lm indirekt: 5652lm	138W	105lm/W	3000K	L=2807mm	<20
high power: 7 014.104EC	direkt: 84 66lm indirekt: 6013lm	138W	105lm/W	4 000K	L=2807mm	<20
high power: 7 014.113EC	direkt: 87 54 lm indirekt: 6217 lm	151W	105lm/W	3000K	L=3087mm	<20
high power: 7 014.114EC	direkt: 9313lm indirekt: 6613lm	151W	105lm/W	4 000K	L=3087mm	<20
high power: 7 014.123EC	direkt: 9550lm indirekt: 67 82lm	165W	105lm/W	3000K	L=3367mm	<20
high power: 7 014.124EC	direkt: 10160lm indirekt: 7 214 lm	165W	105lm/W	4 000K	L=3367mm	<20
high power: 7 014.133EC	direkt: 1034 6lm indirekt: 7 34 7 lm	178W	106lm/W	3000K	L=3648mm	<20
high power: 7 014.134EC	direkt: 11006lm indirekt: 7 816lm	178W	106lm/W	4 000K	L=3648mm	<20
high power: 7 014.143EC	direkt: 1114 1lm indirekt: 7 913lm	192W	106lm/W	3000K	L=3928mm	<20
high power: 7 014.144EC	direkt: 11853lm indirekt: 84 17 lm	192W	106lm/W	4 000K	L=3928mm	<20