

WHEELIE UP&DOWN OPALDIFFUSOR



Allgemeine Daten:

IP-Schutzart: IP20


Elektrische Daten:

Schutzklasse: I

Dimmung: EIN/AUS, DALI, CASAMBI

Lichtdaten:

Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)




C - Farbe

E - Elektronik

0 - EIN/AUS

D - DALI

C - CASAMBI



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
low power: 7 011.023EC	direkt:1038lm indirekt: 663lm	20W	85lm/W	3000K	L= 566mm	<23
low power: 7 011.024EC	direkt: 1104 lm indirekt: 7 13lm	20W	91lm/W	4 000K	L=566mm	<23
low power: 7 011.033EC	direkt:1556lm indirekt: 1004 lm	29W	88lm/W	3000K	L=846mm	<23

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
low power: 7 011.034 EC	direkt:1655lm indirekt: 1068lm	29W	94lm/W	4 000K	L=846mm	<23
low power: 7 011.043 EC	direkt: 207 5lm indirekt: 1338lm	38W	90lm/W	3000K	L=1126mm	<23
low power: 7 011.044 EC	direkt: 2207 lm indirekt: 14 24 lm	38W	96lm/W	4 000K	L=1126mm	<23
low power: 7 011.053 EC	direkt: 2593lm indirekt: 167 4 lm	49W	87lm/W	3000K	L=1406mm	<23
low power: 7 011.054 EC	direkt: 27 59lm indirekt: 17 80lm	49W	93lm/W	4 000K	L=1406mm	<23
low power: 7 011.063 EC	direkt: 3112lm indirekt: 2008lm	58W	88lm/W	3000K	L=1686mm	<23
low power: 7 011.064 EC	direkt: 3311lm indirekt: 2136lm	58W	94lm/W	4 000K	L=1686mm	<23
low power: 7 011.073 EC	direkt: 3631lm indirekt: 234 2lm	67 W	89lm/W	3000K	L=1967mm	<23
low power: 7 011.074 EC	direkt: 3863lm indirekt: 24 92lm	67 W	95lm/W	4 000K	L=1967mm	<23
low power: 7 011.083 EC	direkt: 4 150lm indirekt: 267 7 lm	76W	90lm/W	3000K	L=2247mm	<23
low power: 7 011.084 EC	direkt: 4 4 14 lm indirekt: 284 8lm	76W	96lm/W	4 000K	L=2247mm	<23
low power: 7 011.093 EC	direkt: 4 668lm indirekt: 3012lm	85W	90lm/W	3000K	L=2527mm	<23
low power: 7 011.094 EC	direkt: 4 966lm indirekt: 3204 lm	85W	96lm/W	4 000K	L=2527mm	<23
low power: 7 011.103 EC	direkt: 5187 lm indirekt: 334 6lm	94 W	91lm/w	3000K	L=2807mm	<23
low power: 7 011.104 EC	direkt: 5518lm indirekt: 3560lm	94 W	97lm/W	4 000K	L=2807mm	<23
low power: 7 011.113 EC	direkt: 57 06lm indirekt: 3681lm	103W	91lm/W	3000K	L=3087mm	<23
low power: 7 011.114 EC	direkt: 607 0lm indirekt: 3916lm	103W	97lm/W	4 000K	L=3087mm	<23
low power: 7 011.123 EC	direkt: 6224 lm indirekt: 4 016lm	112W	91lm/W	3000K	L=3367mm	<23
low power: 7 011.124 EC	direkt: 6622lm indirekt: 4 27 2lm	112W	97lm/W	4 000K	L=3367mm	<23
low power: 7 011.133 EC	direkt: 67 4 3lm indirekt: 4 351lm	121W	92lm/W	3000K	L=3648mm	<23
low power: 7 011.134 EC	direkt: 7 17 3lm indirekt: 4 628lm	121W	98lm/W	4 000K	L=3648mm	<23
low power: 7 011.143 EC	direkt: 7 261lm indirekt: 4 686lm	130W	92lm/W	3000K	L=3928mm	<23
low power: 7 011.144 EC	direkt: 7 7 25lm indirekt: 4 984 lm	130W	98lm/W	4 000K	L=3928mm	<23
high power: 7 012.023 EC	direkt:14 30lm indirekt: 923lm	29W	81lm/W	3000K	L=566mm	<25
high power: 7 012.024 EC	direkt: 1521lm indirekt: 982lm	29W	87lm/W	4 000K	L=566mm	<25
high power: 7 012.033 EC	direkt: 214 5lm indirekt: 1384 lm	42 W	84lm/W	3000K	L=846mm	<25
high power: 7 012.034 EC	direkt: 2282lm indirekt: 14 7 3lm	42 W	89lm/W	4 000K	L=846mm	<25
high power: 7 012.043 EC	direkt: 2861lm indirekt: 184 5lm	56W	84lm/W	3000K	L=1126mm	<25
high power: 7 012.044 EC	direkt: 304 3lm indirekt: 1963lm	56W	90lm/W	4 000K	L=1126mm	<25
high power: 7 012.053 EC	direkt: 357 6lm indirekt: 2306lm	71W	83lm/W	3000K	L=1406mm	<25
high power: 7 012.054 EC	direkt: 3804 lm indirekt: 24 54 lm	71W	88lm/W	4 000K	L=1406mm	<25
high power: 7 012.063 EC	direkt:4 290lm indirekt: 27 69lm	84 W	84lm/W	3000K	L=1686mm	<25
high power: 7 012.064 EC	direkt:4 564 lm indirekt: 294 5lm	84 W	89lm/W	4 000K	L=1686mm	<25
high power: 7 012.073 EC	direkt: 5006lm indirekt: 3229lm	98W	84lm/W	3000K	L=1967mm	<25
high power: 7 012.074 EC	direkt: 5325lm indirekt: 34 36lm	98W	90lm/W	4 000K	L=1967mm	<25
high power: 7 012.083 EC	direkt: 57 21lm indirekt: 3691lm	111W	85lm/W	3000K	L=2247mm	<25
high power: 7 012.084 EC	direkt: 6086lm indirekt: 3926lm	111W	90lm/W	4 000K	L=2247mm	<25
high power: 7 012.093 EC	direkt: 64 36lm indirekt: 4 152lm	125W	85lm/W	3000K	L=2527mm	<25
high power: 7 012.094 EC	direkt: 684 7 lm indirekt: 4 4 17 lm	125W	90lm/W	4 000K	L=2527mm	<25

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
high power: 7 012.103EC	direkt: 7 151lm indirekt: 4 614 lm	138W	85lm/W	3000K	L=2807mm	<25
high power: 7 012.104EC	direkt: 7 607 lm indirekt: 4 908lm	138W	91lm/W	4 000K	L=2807mm	<25
high power: 7 012.113EC	direkt: 7 866lm indirekt: 507 5lm	151W	86lm/W	3000K	L=3087mm	<25
high power: 7 012.114EC	direkt: 8368lm indirekt: 5399lm	151W	91lm/W	4 000K	L=3087mm	<25
high power: 7 012.123EC	direkt: 8581lm indirekt: 5536lm	165W	86lm/W	3000K	L=3367mm	<25
high power: 7 012.124EC	direkt: 9129lm indirekt: 5889lm	165W	91lm/W	4 000K	L=3367mm	<25
high power: 7 012.133EC	direkt: 9296lm indirekt: 5998lm	178W	86lm/W	3000K	L=3648mm	<25
high power: 7 012.134EC	direkt: 9890lm indirekt: 6380lm	178W	91lm/W	4 000K	L=3648mm	<25
high power: 7 012.143EC	direkt: 10011lm indirekt: 64 59lm	192W	86lm/W	3000K	L=3928mm	<25
high power: 7 012.144EC	direkt: 10650lm indirekt: 687 2lm	192W	91lm/W	4 000K	L=3928mm	<25