

CASSETTA



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Stahl
Montage: Aufbau
Schutzart IP: IP40

Elektrische Daten:

Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, Casambi, on/off

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe-
index: CRI>80



Eine moderne Aufbauleuchte mit einfacher Konstruktion und opalem oder mikroprismatischem Diffusor, der das Licht gleichmäßig streut. Ihre interessante Form und die Verfügbarkeit verschiedener Größen ermöglichen attraktive Deckenkompositionen. CASSETTA eignet sich ideal für Büros, Hotels, Wohnobjekte, Restaurants und Verkaufsflächen.

E - Elektronik
O - On/Off
D - DALI
C - Casambi

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 5073.03EC	2263lm	20W	120lm/W	3000K	L=400mm	<24
low power: 5073.04EC	2408lm	20W	120lm/W	4000K	L=400mm	<24
low power: 5074.03EC	2707lm	23W	126lm/W	3000K	L=600mm	<24
low power: 5074.04EC	2880lm	23W	126lm/W	4000K	L=600mm	<24
high power: 5075.03EC	3395lm	31W	117lm/W	3000K	L=400mm	<26
high power: 5075.04EC	3612lm	31W	117lm/W	4000K	L=400mm	<26
high power: 5076.03EC	4061lm	33W	130lm/W	3000K	L=600mm	<26
high power: 5076.04EC	4320lm	33W	130lm/W	4000K	L=600mm	<26