

FLUMA 22 UGR<19




Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	1000 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off



Optische Daten:


Optisches System:	Linien
Verfügbare Linsen:	50°, 80°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Die Leuchtenfamilie Fluma verbindet hochwertige Verarbeitung, modernes Design und vor allem sehr gute lichttechnische Parameter. Dank einer speziell entwickelten Entblendungsblende wird die Blendung auf UGR<17 reduziert. Die eingesetzte Optik sorgt in Kombination mit der Blende für eine hohe Lichtausbeute bei vergleichsweise geringer Leistung. Die Leuchte ist in zwei Montagevarianten erhältlich: als Aufbau- und Einbauversion.

E - Elektronik
O - On/Off
D - DALI
C - Casambi



L-ontvka
50 - 50°
80 - 80°

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
5023.03ELC	964 lm	8W	126 lm/W	3000 K	<19
5023.04 ELC	1005 lm	8W	126 lm/W	4000K	<19