

# FRAME



## Allgemeine Daten:

Gehäuse: Stahl  
Montage: Aufbau  
Schutzart IP: IP20

## Elektrische Daten:

Schutzklasse: I  
Lichtquelle enthalten: ja  
Dimmung: DALI, Casambi, on/off

## Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch  
Lichtaustritt: direkt

## Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED  
Farbwiedergabe-  
index: CRI<80




800, 1100, 1400



FRAME ist eine Aufbauleuchte in viereckiger Form. Die Verfügbarkeit von drei Größen ermöglicht interessante Raumarrangements. Sie wird in Wohn- und Gewerbeobjekten eingesetzt. Die Leuchte enthält einen opalen Diffusor, der den Lichtstrom gleichmäßig streut.

E - Elektronik  
O - On/Off  
D - DALI  
C - Casambi



C - Farbe

| Art.-Nr.  | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | Abmessungen | UGR |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 5070.03EC | 5054lm             | 46W    | 117lm/W   | 3000K          | W=800mm     | <24 |
| 5070.04EC | 5377lm             | 46W    | 117lm/W   | 4000K          | W=800mm     | <24 |
| 5071.03EC | 7582lm             | 68W    | 119lm/W   | 3000K          | W=1100mm    | <24 |
| 5071.04EC | 8065lm             | 68W    | 119lm/W   | 4000K          | W=1100mm    | <24 |
| 5072.03EC | 10108lm            | 90W    | 119lm/W   | 3000K          | W=1400mm    | <24 |
| 5072.04EC | 10754lm            | 90W    | 119lm/W   | 4000K          | W=1400mm    | <24 |