


OXI 33 UGR<16



Allgemeine Daten:

Montageart:	Aufbau
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20, IP44

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optisches System:	Linien
Schutzklasse:	II


Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
UGR:	16
Lichtquelle:	LED

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz

Dimmung: on/off, DALI, Casambi



OXI ist eine Leuchtenserie zur gleichmäßigen Beleuchtung von Räumen und zur Begrenzung der Blendung (UGR<16). Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K; Farbwiedergabe CRI>80 (auf Anfrage CRI>90) und ein Abstrahlwinkel von 36°. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion. Ein zusätzlicher Vorteil ist die charakteristische Form: abgerundete Gehäusekanten verleihen ihr ein modernes und dezentes Erscheinungsbild.

E - Elektronik
0 - On/Off
D - DALI
C - Casambi



L - Abstrahlwinkel
36 - 36°

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
Code: 5136.02ELC Schutzart: IP20	1561lm	15W	113lm/W	2700K	16
Code: 5136.03ELC Schutzart: IP20	1626lm	15W	113lm/W	3000K	16
Code: 5136.04 ELC Schutzart: IP20	1693lm	15W	113lm/W	4000K	16
Code: 5139.02ELC Schutzart: IP44	1561lm	15W	113lm/W	2700K	16
Code: 5139.03ELC Schutzart: IP44	1626lm	15W	113lm/W	3000K	16
Code: 5139.04 ELC Schutzart: IP44	1693lm	15W	113lm/W	4000K	16