

PIXY 2 UGR<16



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	nastropowe
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: II

Lichtquelle enthalten: ja

Optische Daten:

Optisches System: Linse

Verfügbare Linsen: 70°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED


Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Farbtoleranz
SDCM: SDCM<3



Pixy ist eine Leuchtsenserie, die eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
5098.02070C	347lm	4 W	94 lm/W	2700K	<16
5098.03070C	361lm	4 W	94 lm/W	3000K	<16
5098.04070C	376lm	4 W	94 lm/W	4000K	<16