

# PIXY MIX 7337

## Allgemeine Daten:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Leuchtenkörper:          | Aluminium       |
| Montageart:              | Aufbau          |
| Schutzart IP:            | IP20            |
| Betriebs-<br>temperatur: | od -20° do +35° |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h        |

## Elektrische Daten:

|               |        |
|---------------|--------|
| Nennspannung: | 48V DC |
| Nennfrequenz: | DC     |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Schutzklasse: | III           |
| Dimmung:      | DALI, Casambi |

## Optische Daten:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Optisches System: | 70° / 36° / 36° / 70° |
|-------------------|-----------------------|


## Lichttechnische Daten:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Lichtquelle:              | LED                            |
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90) |
| Farbtoleranz<br>SDCM:     | SDCM<3                         |

## PIXY MIX ist eine Leuchtenfamilie für anspruchsvolle architektonische und beleuchtungstechnische Projekte.

PIXY MIX ermöglicht die individuelle Konfiguration der Optikauswahl innerhalb derselben Leuchte und erlaubt damit eine präzise Anpassung an den Charakter des Innenraums. Die Leuchten sind mit einem optischen System ausgestattet, dessen Parameter auf eine präzise symmetrische oder asymmetrische Lichtcharakteristik abgestimmt sind, sodass sich die Beleuchtungsverteilung optimal kontrollieren lässt. Der Betrieb in DALI-2- und Casambi-Steuerungssystemen ermöglicht eine einfache Integration in intelligente Beleuchtungsanlagen.

Die Montage von PIXY MIX wurde mit Blick auf praktische Handhabung entwickelt: Federklammern und werkzeuglose Montage ermöglichen ein schnelles und einfaches Einsetzen in abgehängte Decken. PIXY MIX bewährt sich in gewerblichen Räumen, Büros, Galerien, Verkaufsstellen, Hotels sowie in Ausstellungs- und Konferenzbereichen - überall dort, wo Ästhetik, optischer Komfort und Flexibilität der Lösung entscheidend sind.




E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe



| Art.-Nr.  | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------------|
| 5159.02EC | 2926lm             | 32W    | 91lm/W    | 2700K          |
| 5159.03EC | 3046lm             | 32W    | 95lm/W    | 3000K          |
| 5159.04EC | 3174lm             | 32W    | 99lm/W    | 4000K          |