

PIXY MIX W73W

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	48V DC
Nennfrequenz:	DC

Schutzklasse:	III
Dimmung:	DALI, Casambi

Optische Daten:

Optisches System:	wallwasher / 70° / 36° / wallwasher
-------------------	-------------------------------------


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

PIXY MIX ist eine Leuchtenfamilie für anspruchsvolle architektonische und beleuchtungstechnische Projekte.

PIXY MIX ermöglicht die individuelle Konfiguration der Optikauswahl innerhalb derselben Leuchte und erlaubt damit eine präzise Anpassung an den Charakter des Innenraums. Die Leuchten sind mit einem optischen System ausgestattet, dessen Parameter auf eine präzise symmetrische oder asymmetrische Lichtcharakteristik abgestimmt sind, sodass sich die Beleuchtungsverteilung optimal kontrollieren lässt. Der Betrieb in DALI-2- und Casambi-Steuerungssystemen ermöglicht eine einfache Integration in intelligente Beleuchtungsanlagen.

Die Montage von PIXY MIX wurde mit Blick auf praktische Handhabung entwickelt: Federklammern und werkzeuglose Montage ermöglichen ein schnelles und einfaches Einsetzen in abgehängte Decken. PIXY MIX bewährt sich in gewerblichen Räumen, Büros, Galerien, Verkaufsstellen, Hotels sowie in Ausstellungs- und Konferenzbereichen - überall dort, wo Ästhetik, optischer Komfort und Flexibilität der Lösung entscheidend sind.




E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
5163.02EC	2599lm	32W	81lm/W	2700K
5163.03EC	2705lm	32W	85lm/W	3000K
5163.04EC	2819lm	32W	88lm/W	4000K