

PIXY MIX W77W

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Beständigkeit gegen vibrationen:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	48V DC
Nennfrequenz:	DC


Schutzklasse:	III
Dimmung:	DALI, Casambi

Optische Daten:

Optisches System:	wallwasher / 70° / 70° / wallwasher
-------------------	-------------------------------------

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3



PIXY MIX ist eine Leuchtenfamilie für anspruchsvolle architektonische und beleuchtungstechnische Projekte.

PIXY MIX ermöglicht die individuelle Konfiguration der Optikauswahl innerhalb derselben Leuchte und erlaubt damit eine präzise Anpassung an den Charakter des Innenraums. Die Leuchten sind mit einem optischen System ausgestattet, dessen Parameter auf eine präzise symmetrische oder asymmetrische Lichtcharakteristik abgestimmt sind, sodass sich die Beleuchtungsverteilung optimal kontrollieren lässt. Der Betrieb in DALI-2- und Casambi-Steuerungssystemen ermöglicht eine einfache Integration in intelligente Beleuchtungsanlagen.

Die Möglichkeit des Betriebs in DALI-2- und Casambi-Steuerungssystemen erlaubt eine einfache Integration in intelligente Beleuchtungsanlagen. Die Montage von PIXY MIX wurde praxisorientiert entwickelt: Federklammern und werkzeuglose Montage ermöglichen ein schnelles und einfaches Einsetzen in abgehängte Decken. PIXY MIX eignet sich ideal für gewerbliche Räume, Büros, Galerien, Verkaufsflächen, Hotels sowie für Ausstellungs- und Konferenzbereiche - überall dort, wo Ästhetik, optischer Komfort und flexible Lösungen zählen.

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
5161.02EC	2512lm	32W	79lm/W	2700K
5161.03EC	2614 lm	32W	82lm/W	3000K
5161.04 EC	2724 lm	32W	85lm/W	4000K