

# SIR PLATTER MICROPRISMATIC DIFFUSER UGR<19



## Allgemeine Daten:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Montageart:         | Aufbau   |
| Gehäuse:            | Stahl    |
| Schutzart IP:       | 20       |
| Lebensdauer L80B10: | 102 000h |

## Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Schutzklasse:  | I                    |
| Dimmung:       | ON/OFF, DALI Casambi |
| Betriebsgerät: | in der Leuchte       |

## Optische Daten:

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Optisches System: | mikroprismatischer Diffusor |
| Lichtaustritt:    | direkt                      |
| Lichtverteilung:  | symmetrisch                 |

## Lichttechnische Daten:

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Lichtquelle:         | LED                          |
| Farbwiedergabeindex: | CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90) |
| Farbtoleranz SDCM:   | SDCM<3                       |
| Lichtstromtoleranz:  | +/-10%                       |



Sir Platter ist eine schlichte und elegante Verbindung von Form und passender Optik und bietet höchsten Komfort beim Arbeiten und Aufenthalt im Raum. Die Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Raumbeleuchtung ohne Blendwirkung - Blendungsbewertung UGR<19 (4H8H). Dank einer Leuchtdichte von <3000 cd/m<sup>2</sup> ist Sir Platter eine ideale Lösung für sehr anspruchsvolle Büroräume. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einfache Montage ohne Öffnen des Leuchtengehäuses. Die Leuchte ist auch als Pendelversion erhältlich.

## Referenzen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warszawa,  
Polska



Publiczne Przedszkole "Kido".  
Aleksandrowo Łódzkie, Polen

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

|            |            |                 |               |
|------------|------------|-----------------|---------------|
|            |            |                 |               |
| weiß<br>03 | grau<br>06 | anthrazit<br>70 | schwarz<br>05 |

| Art.-Nr.  | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | UGR |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| 501123.EC | 10092lm            | 74 W   | 143lm/W   | 3000K          | <19 |
| 501124.EC | 10612lm            | 74 W   | 143lm/W   | 4000K          | <19 |
| 502123.EC | 20922lm            | 151W   | 146lm/W   | 3000K          | <22 |
| 502124.EC | 22000lm            | 151W   | 146lm/W   | 4000K          | <22 |