

SIR PLATTER MICROPRISMATIC DIFFUSER UGR<19



Allgemeine Daten:

Montageart:	Aufbau
Gehäuse:	Stahl
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h



Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON/OFF, DALI Casambi
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	mikroprismatischer Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Sir Platter ist eine schlichte und elegante Verbindung von Form und passender Optik und bietet höchsten Komfort beim Arbeiten und Aufenthalt im Raum. Die Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung - Blendungsbewertung UGR<19 (4H8H). Dank einer Leuchtdichte von <3000 cd/m² ist Sir Platter eine ideale Lösung für sehr anspruchsvolle Büroräume. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einfache Montage ohne Öffnen des Leuchtengehäuses. Die Leuchte ist auch als Pendelversion erhältlich.

Referenzen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warszawa,
Polska



Publiczne Przedszkole "Kiddo".
Aleksandrowo Łódzkie, Polen

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
501043.EC	1472lm	12W	129lm/W	3000K	<19
501044.EC	1548lm	12W	129lm/W	4000K	<19
502043.EC	2796lm	22W	134lm/W	3000K	<22
502044.EC	2940lm	22W	134lm/W	4000K	<22