

TRIAN



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz


Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON/OFF, DALI Casambi
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	mikroprismatischer Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



TRIAN ist ein Aluminium-Lichtprofil mit kompakten Abmessungen. Diese designorientierte Leuchte in Dreiecksform eignet sich für vielfältige Raumgestaltungen. Ihre moderne und unkomplizierte Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Lichtstreuung. Sie ist auch als Aufbau- und Pendelversion erhältlich.


C - Farbe

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 5041.03EC	3464lm	29W	127lm/W	3000K	L=680mm	<22
low power: 5041.04EC	3685lm	29W	127lm/W	4000K	L=680mm	<22
low power: 5042.03EC	5195lm	43W	130lm/W	3000K	L=960mm	<22
low power: 5042.04EC	5527lm	43W	130lm/W	4000K	L=960mm	<22
low power: 5043.03EC	6927lm	56W	132lm/W	3000K	L=1240mm	<22
low power: 5043.04EC	7369lm	56W	132lm/W	4000K	L=1240mm	<22
low power: 5044.03EC	8659lm	70W	133lm/W	3000K	L=1520mm	<22
low power: 5044.04EC	9212lm	70W	133lm/W	4000K	L=1520mm	<22
high power: 5045.03EC	4775lm	42W	120lm/W	3000K	L=680mm	<24
high power: 5045.04EC	5080lm	42W	120lm/W	4000K	L=680mm	<24
high power: 5046.03EC	7162lm	62W	122lm/W	3000K	L=960mm	<24
high power: 5046.04EC	7620lm	62W	122lm/W	4000K	L=960mm	<24
high power: 5047.03EC	9550lm	82W	123lm/W	3000K	L=1240mm	<24
high power: 5047.04EC	10160lm	82W	123lm/W	4000K	L=1240mm	<24
high power: 5048.03EC	11938lm	103W	124lm/W	3000K	L=1520mm	<24
high power: 5048.04EC	12699lm	103W	124lm/W	4000K	L=1520mm	<24