

TRIAN



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz


Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON/OFF, DALI Casambi
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	opaler Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



TRIAN ist ein Aluminium-Lichtprofil mit kompakten Abmessungen. Diese designorientierte Leuchte in Dreiecksform eignet sich für vielfältige Raumgestaltungen. Ihre moderne und unkomplizierte Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Lichtstreuung. Sie ist auch als Aufbau- und Pendelversion erhältlich.

C - Farbe



E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 5049.03EC	3112lm	29W	114 lm /W	3000K	L=680mm	<26
low power: 5049.04EC	3311lm	29W	114 lm /W	4000K	L=680mm	<26
low power: 5050.03EC	4668lm	43W	117 lm /W	3000K	L=960mm	<26
low power: 5050.04EC	4966lm	43W	117 lm /W	4000K	L=960mm	<26
low power: 5051.03EC	6224lm	56W	118lm /W	3000K	L=1240mm	<26
low power: 5051.04EC	6622lm	56W	118lm /W	4000K	L=1240mm	<26
low power: 5052.03EC	7780lm	70W	119lm /W	3000K	L=1520mm	<26
low power: 5052.04EC	8277lm	70W	119lm /W	4000K	L=1520mm	<26
high power: 5053.03EC	4290lm	42W	108lm /W	3000K	L=680mm	<28
high power: 5053.04EC	4564lm	42W	108lm /W	4000K	L=680mm	<28
high power: 5054.03EC	6436lm	62W	110lm /W	3000K	L=960mm	<28
high power: 5054.04EC	6847lm	62W	110lm /W	4000K	L=960mm	<28
high power: 5055.03EC	8581lm	82W	111lm /W	3000K	L=1240mm	<28
high power: 5055.04EC	9129lm	82W	111lm /W	4000K	L=1240mm	<28
high power: 5056.03EC	10727lm	103W	111lm /W	3000K	L=1520mm	<28
high power: 5056.04EC	11411lm	103W	111lm /W	4000K	L=1520mm	<28