

TUBE DEEP 60 UGR<18



Allgemeine Daten:

Korpus obudowy:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	20
Betriebs- temperatur:	od -40°C do +35°C
Lebensdauer L80B10:	60 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Anschluss:	Steckverbinder
Dimmung:	on/off, dali, casambi

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch



TUBE DEEP bietet dank tief zurückgesetztem Reflektor und präzise entwickelter Optik eine niedrige Blendungsbewertung (UGR<18) und damit hohen Lichtkomfort. Erhältlich in zwei Durchmesser: 60 mm und 90 mm, als Pendel- oder Aufbauversion. Die Aluminiumkonstruktion ist in mehreren Farbvarianten verfügbar, und die Lichtquelle bietet hohe Effizienz bei niedrigem Energieverbrauch. Die Leuchte ist in on/off-, DALI- und Casambi-Versionen erhältlich und ermöglicht eine flexible Lichtsteuerung.

Referenzen



oddział Polskich E-płatności w
Rzeszowie

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
5010.302EC	635lm	8W	91lm/W	2700K	<18
5010.303EC	682lm	8W	91lm/W	3000K	<18
5010.304EC	726lm	8W	91lm/W	4000K	<18