

VISTA




Allgemeine Daten:

Montageart:	Aufbau
Gehäuse:	Aluminium/PMMA
Schutzart IP:	20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Anschluss:	Kabel 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² dla DALI)
Dimmung:	ON/OFF, DALI, Casambi
Verdrahtung:	nieprzelotowa



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstrom- toleranz:	3SDCM
Farbtoleranz SDCM:	+/-10%

Optische Daten:

Optisches System:	satiniertes Diffusor
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Die lineare Leuchte Vista ist eine elegante Röhre mit integrierter LED-Lichtquelle, die eine ausgezeichnete Lichtverteilung gewährleistet und Schattenbildung vermeidet. Sie ist als Pendel-, Aufbau- und Wandleuchtenvariante erhältlich und lässt sich dadurch an unterschiedliche Räume und Anwendungen anpassen. Dank modernem Design und gleichmäßiger Lichtverteilung eignet sie sich ideal für Büros, gewerbliche Bereiche, Verkehrsflächen und private Innenräume.

C - Farbe

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C- CASAMBI

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
5131.02EC	2827lm	26W	109lm/W	2700K	865mm
5131.03EC	3008lm	26W	116lm/W	3000K	865mm
5131.04EC	3200lm	26W	123lm/W	4000K	865mm
5132.02EC	3770lm	33W	114lm/W	2700K	1145mm
5132.03EC	4010lm	33W	122lm/W	3000K	1145mm
5132.04EC	4266lm	33W	129lm/W	4000K	1145mm
5133.02EC	4712lm	41W	115lm/W	2700K	1430mm
5133.03EC	5012lm	41W	122lm/W	3000K	1430mm
5133.04EC	5333lm	41W	130lm/W	4000K	1430mm