

WOW



Mechanische Daten:

Montageart: Aufbau, Wandmontage

Korpus obudowy: Aluminium

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtaustritt: direkt

Lichtquelle enthalten: ja

Lichtquelle: LED



Anschluss: Durchgangs-Schnellverbinder




Weitere Daten:

Auf Anfrage erhältlich: DALI, CASAMBI, 2700K, 6500K

Zastosowanie: Allgemeinbeleuchtung in Verkehrsbereichen
komunikacyjnych, halach itp.



Die Leuchte WOW überzeugt durch Symmetrie und Schlichtheit. Das Gehäuse besteht aus einem Aluminiumprofil. Ein opaler Diffusor aus PMMA ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die wählbare Farbtemperatur ermöglicht die passende Lichtstimmung im Innenraum. Die Leuchte ist in zwei Längen erhältlich: 970 mm und 1810 mm. WOW eignet sich ideal für öffentliche Bereiche, Verkehrsflächen, Flure sowie private Innenräume. Eine Montage als Aufbauleuchte oder als Wandleuchte ist möglich.



Nr katalogowy	Lichtquelle	Lichtstrom z Leuchte	Leist.	Temperatur Farbton	CRI/Ra	Gewicht	Abmessungen	Wymiar kartonu
5002.183.C	LED	3921lm	34 W	3000K	≥80	4,5kg	1810x111x55mm	1830x130x75mm
5002.184.C	LED	4172lm	34 W	4000K	≥80	4,5kg	1810x111x55mm	1830x130x75mm