

BRI DEER BLACK UGR<16

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Linsen
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	50°, 80°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%



Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

L - optyka

50 - 50°

80 - 80°

C - Farbe

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.01012ELC	7 03lm	6W	132lm/W	27 00K	280mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.01013ELC	7 48lm	6W	132lm/W	3000K	280mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.01014 ELC	7 95lm	6W	132lm/W	4 000K	280mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.0104 2ELC	2812lm	22W	14 5lm/W	27 00K	114 4 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.0104 3ELC	2991lm	22W	14 5lm/W	3000K	114 4 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.0104 4 ELC	3181lm	22W	14 5lm/W	4 000K	114 4 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.01082ELC	5622lm	4 4 W	14 5lm/W	27 00K	2284 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.01083ELC	5981lm	4 4 W	14 5lm/W	3000K	2284 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.01084 ELC	6363lm	4 4 W	14 5lm/W	4 000K	2284 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.01122ELC	84 34 lm	66W	14 5lm/W	27 00K	34 24 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.01123ELC	897 2lm	66W	14 5lm/W	3000K	34 24 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1103.01124 ELC	954 4 lm	66W	14 5lm/W	4 000K	34 24 mm	<16
HOHE LEISTUNG: 1103.02012ELC	984 lm	8W	14 0lm/W	27 00K	280mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.02013ELC	104 7 lm	8W	14 0lm/W	3000K	280mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.02014 ELC	1114 lm	8W	14 0lm/W	4 000K	280mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.0204 2ELC	3936lm	31W	14 4 lm/W	27 00K	114 4 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.0204 3ELC	4 187 lm	31W	14 4 lm/W	3000K	114 4 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.0204 4 ELC	4 4 55lm	31W	14 4 lm/W	4 000K	114 4 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.02082ELC	7 87 2lm	62W	14 4 lm/W	27 00K	2284 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.02083ELC	837 5lm	62W	14 4 lm/W	3000K	2284 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.02084 ELC	8909lm	62W	14 4 lm/W	4 000K	2284 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.02122ELC	11808lm	93W	14 4 lm/W	27 00K	34 24 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.02123ELC	12562lm	93W	14 4 lm/W	3000K	34 24 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1103.02124 ELC	13364 lm	93W	14 4 lm/W	4 000K	34 24 mm	<17

Zubehör

Betoneinbaudose für Profil
Länge 280mm

10.43



Betoneinbaudose für Profil
Länge 1144mm

10.47

