

BRI DEER WHITE TUNABLE WHITE UGR<15

Allgemeine Daten:

Montageart:	Einbau
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20


Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten:	ja
Optik:	Linsen
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I



Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----



Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi



L - optyka

50 - 50°

80 - 80°

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1108.0604TWELC	2372lm	18W	132lm/W	1164 mm	<15
1108.0608TWELC	4743lm	34 W	140lm/W	2304 mm	<15
1108.0612TWELC	7115lm	50W	142lm/W	3444 mm	<15