

BRI FIU FIU ULTRA UGR<10

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgehängt
Gehäuse:	Aluminiumprofil
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +35°C
Lebensdauer:	60 000 h

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtabgabe:	direkt
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Linse + Reflektor
Material:	PMMA, PC
Abstrahlwinkel:	36°

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80
Blendwert UGR:	<10
Lichtquellentyp:	LED
Farbtoleranz SDCM:	SDCM < 3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Anschluss:	Durchgangsverbinder
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	On-off, DALI, Casambi

Auf Anfrage:

CRI:	CRI > 90
------	----------

Anwendung:

Anwendung:	biura, recepcje, sale lekcyjne, sale konferencyjne, aule, muzea, sklepy
------------	---



Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

Abhängungen mit Zertifizierung

Beständigkeit gegen drgania i

wibracje

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
1003.112.00EC	1152lm	38W	93lm/W	2700K	114 4 mm	<10
1003.113.00EC	1226lm	38W	93lm/W	3000K	114 4 mm	<10
1003.114.00EC	1304lm	38W	93lm/W	4000K	114 4 mm	<10
1003.122.00EC	1034lm	49W	93lm/W	2700K	114 4 mm	<11
1003.123.00EC	1100lm	49W	93lm/W	3000K	114 4 mm	<11
1003.124.00EC	1171lm	49W	93lm/W	4000K	114 4 mm	<11
1003.132.00EC	1614lm	61W	92lm/W	2700K	114 4 mm	<12
1003.133.00EC	1717lm	61W	92lm/W	3000K	114 4 mm	<12
1003.134.00EC	1826lm	61W	92lm/W	4000K	114 4 mm	<12
1003.142.00EC	1449lm	76W	90lm/W	2700K	114 4 mm	<13
1003.143.00EC	1541lm	76W	90lm/W	3000K	114 4 mm	<13
1003.144.00EC	1639lm	76W	90lm/W	4000K	114 4 mm	<13