

BRI WALLWASHER UGR<20

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Einbau mit Rahmen
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Reflektor
Material:	PC
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	$CRI \geq 80$ (auf Anfrage: $CRI \geq 90$)
Blendwert UGR:	20
Lichtquellentyp:	LED



Der in der linearen Leuchte eingesetzte Wallwasher-Reflektor ist eine fortschrittliche Lösung für präzise, gleichmäßige Beleuchtung von Wandflächen. Seine spezielle Konstruktion bündelt den Lichtstrom so, dass Objekte an der Wand, Tafeln, Bilder oder Tapeten akzentuiert werden können. Das Licht wird genau dorthin gelenkt, wo es benötigt wird; unerwünschte Reflexe und ungleichmäßige Ausleuchtung werden reduziert. Bri wallwasher ist eine professionelle Beleuchtung, die architektonische Qualitäten hervorhebt und sich hervorragend für Museen, Ausstellungen und Bildungseinrichtungen eignet. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
1105.042E.21C	2552lm	28W	103lm/W	2700K	1146mm	<20
1105.043E.21C	2715lm	28W	103lm/W	3000K	1146mm	<20
1105.044E.21C	2889lm	28W	103lm/W	4000K	1146mm	<20
1105.082E.21C	5105lm	54W	107lm/W	2700K	2267mm	<20
1105.083E.21C	5431lm	54W	107lm/W	3000K	2267mm	<20
1105.084E.21C	5777lm	54W	107lm/W	4000K	2267mm	<20
1105.122E.21C	7657lm	80W	108lm/W	2700K	3387mm	<20
1105.123E.21C	8146lm	80W	108lm/W	3000K	3387mm	<20
1105.124E.21C	8666lm	80W	108lm/W	4000K	3387mm	<20