

LARK MIKROPRISMEN-DIFFUSOR HOHE LEISTUNG

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nenn-
frequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: on-off

Optische Daten:

Optik: Mikroprismen-Diffusor


Material: PMMA

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-
index: CRI ≥ 80



auf Anfrage tecnologia BioUP z Verwendung von LEDs zur Planung Beleuchtung melanopowe

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA	Abmessungen	UGR
1902.0230.10.MPC	1583lm	17 W	91lm/W	3000K	≥80	L=566mm	24
1902.0240.10.MPC	1649lm	17 W	95lm/W	4000K	≥80	L=566mm	24
1902.0330.10.MPC	2375lm	26W	95lm/W	3000K	≥80	L=846mm	24
1902.0340.10.MPC	2474lm	26W	95lm/W	4000K	≥80	L=846mm	24
1902.0430.10.MPC	3167lm	34 W	97lm/W	3000K	≥80	L=1126mm	24
1902.0440.10.MPC	3299lm	34 W	97lm/W	4000K	≥80	L=1126mm	24
1902.0530.10.MPC	3958lm	42W	98lm/W	3000K	≥80	L=1406mm	24
1902.0540.10.MPC	4123lm	42W	98lm/W	4000K	≥80	L=1406mm	24
1902.0630.10.MPC	4750lm	52W	91lm/W	3000K	≥80	L=1686mm	24
1902.0640.10.MPC	4948lm	52W	95lm/W	4000K	≥80	L=1686mm	24