

# LARK MIKROPRISMEN-DIFFUSOR HOHE LEISTUNG

## Allgemeine Daten:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Gehäuse:                 | Aluminium         |
| Montageart:              | Aufbau            |
| Schutzart IP:            | IP44              |
| Betriebs-<br>temperatur: | von -20° bis +35° |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h          |

## Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nenn-  
frequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: on-off

## Optische Daten:

Optik: Mikroprismen-Diffusor


Material: PMMA

Lichtverteilung: symmetrisch

## Lichtdaten:


Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-  
index: CRI ≥ 80



auf Anfrage tecnologia BioUP z Verwendung von LEDs zur Planung Beleuchtung melanopowe

## C - Farbe



| Art.-Nr.         | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Effizienz | Farbtemperatur | CRI/RA | Abmessungen | UGR |
|------------------|--------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|-----|
| 1902.0220.10.MPC | 1544lm             | 16W      | 105lm/W   | 2700K          | ≥80    | L=566mm     | 24  |
| 1902.0230.10.MPC | 1608lm             | 16W      | 105lm/W   | 3000K          | ≥80    | L=566mm     | 24  |
| 1902.0240.10.MPC | 1676lm             | 16W      | 105lm/W   | 4000K          | ≥80    | L=566mm     | 24  |
| 1902.0320.10.MPC | 2678lm             | 24W      | 121lm/W   | 2700K          | ≥80    | L=846mm     | 24  |
| 1902.0330.10.MPC | 2790lm             | 24W      | 121lm/W   | 3000K          | ≥80    | L=846mm     | 24  |
| 1902.0340.10.MPC | 2906lm             | 24W      | 121lm/W   | 4000K          | ≥80    | L=846mm     | 24  |
| 1902.0420.10.MPC | 3571lm             | 32W      | 121lm/W   | 2700K          | ≥80    | L=1126mm    | 24  |
| 1902.0430.10.MPC | 3720lm             | 32W      | 121lm/W   | 3000K          | ≥80    | L=1126mm    | 24  |
| 1902.0440.10.MPC | 3875lm             | 32W      | 121lm/W   | 4000K          | ≥80    | L=1126mm    | 24  |
| 1902.0520.10.MPC | 4464lm             | 40W      | 121lm/W   | 2700K          | ≥80    | L=1406mm    | 24  |
| 1902.0530.10.MPC | 4649lm             | 40W      | 121lm/W   | 3000K          | ≥80    | L=1406mm    | 24  |
| 1902.0540.10.MPC | 4843lm             | 40W      | 121lm/W   | 4000K          | ≥80    | L=1406mm    | 24  |