

LARK MIKROPRISMEN-DIFFUSOR NIEDRIGE LEISTUNG

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nenn-
frequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: on-off

Optische Daten:

Optik: Mikroprismen-Diffusor


Material: PMMA

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-
index: CRI ≥ 80



auf Anfrage tecnologia BioUP z Verwendung von LEDs zur Planung Beleuchtung melanopowe

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA	Abmessungen	UGR
1901.0230.10.MPC	1076lm	11W	98lm/W	3000K	≥80	L=566mm	22
1901.0240.10.MPC	1121lm	11W	102lm/W	4000K	≥80	L=566mm	22
1901.0330.10.MPC	1615lm	17W	99lm/W	3000K	≥80	L=846mm	22
1901.0340.10.MPC	1682lm	17W	99lm/W	4000K	≥80	L=846mm	22
1901.0430.10.MPC	2153lm	22W	102lm/W	3000K	≥80	L=1126mm	22
1901.0440.10.MPC	2243lm	22W	102lm/W	4000K	≥80	L=1126mm	22
1901.0530.10.MPC	2691lm	27W	104lm/W	3000K	≥80	L=1406mm	22
1901.0540.10.MPC	2804lm	27W	104lm/W	4000K	≥80	L=1406mm	22
1901.0630.10.MPC	3230lm	34W	95lm/W	3000K	≥80	L=1686mm	22
1901.0640.10.MPC	3364lm	34W	99lm/W	4000K	≥80	L=1686mm	22